

Freigeist				
Man				
	44 cm	48 cm	52 cm	56 cm
Rahmengröße				
Sitzrohrhöhe	440	480	520	560
Sitzrohrwinkel	73°	73°	73°	73°
Steuerrohrlänge	120	140	160	180
Steuerkopfwinkel	70°	70°	70°	70°
Oberrohrlänge (horizontal)	607	617	633	643
Hinterbaulänge (mittlere)	480	480	480	480
Tretlagerabsenkung	30	30	30	30
Vorbaulänge	70	70	90	110
Vorbauwinkel	7°	7°	7°	7°
Gabelschaftlänge ungekürzt	280			
Reach	400	420	440	460
Stack				
Stack/Reach (1:x)	0.0	0.0	0.0	0.0
Überstandshöhe				
Sattelstütze Ø	31.6	31.6	31.6	31.6
Lenkerklemmung	31.8	31.8	31.8	31.8

Broadway								
	Man				Lady			
	48 cm	53 cm	58 cm	610	44 cm	48 cm	52 cm	56cm
Rahmengröße								
Sitzrohrhöhe	480	530	580	610	440	480	520	560
Sitzrohrwinkel	73°	73°	73°	73°	73°	73°	73°	73°
Steuerrohrlänge	155	170	185	195	155	155	165	175
Steuerkopfwinkel	72°	72°	72°	72°	72°	72°	72°	72°
Oberrohrlänge (horizontal)	615	620	625	635	585	595	605	615
Hinterbaulänge (mittlere)	483-498	483-498	483-498	483-498	483-498	483-498	483-498	483-498
Tretlagerabsenkung	60	60	60	60	60	60	60	60
Radstand	1135	1140	1145	1155	1114	1114	1124	1135
Vorbaulänge	70	90	90	110	70	70	100	100
Vorbauwinkel	17°	17°	17°	17°	17°	17°	17°	17°
Gabelschaftlänge ungekürzt	280				280			
Reach	417	417	418	425	387	397	404	411
Stack	649	663	677	687	649	649	658	668
Überstandshöhe	805	842	879	904	710	698	706	706
Sattelstütze Ø	31.6	31.6	31.6	31.6	31.6	31.6	31.6	31.6
Lenkerklemmung	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8
max Pneubreite mit Schutzblech	47-622	47-622	47-622	47-622	47-622	47-622	47-622	47-622
Tretlager - Oberrohr vertikal	507	544	581	606	412	400	408	408

Broadway Urban								
	Man				Lady			
	48 cm	53 cm	58 cm	610	44 cm	48 cm	52 cm	56cm
Rahmengröße	480	530	580	610	440	480	520	560
Sitzrohrwinkel	73°	73°	73°	73°	73°	73°	73°	73°
Steuerrohrlänge	155	170	185	195	155	155	165	175
Steuerkopfwinkel	72°	72°	72°	72°	72°	72°	72°	72°
Oberrohrlänge (horizontal)	615	620	625	635	585	595	605	615
Hinterbaulänge (mittlere)	483-498	483-498	483-498	483-498	483-498	483-498	483-498	483-498
Tretlagerabsenkung	60	60	60	60	60	60	60	60
Radstand	1135	1140	1145	1155	1114	1114	1124	1135
Vorbaulänge	70	90	90	110	70	70	100	100
Vorbauwinkel	7°	7°	7°	7°	7°	7°	7°	7°
Gabelschaftlänge ungekürzt	280				280			
Reach	417	417	418	425	387	397	404	411
Stack	649	663	677	687	649	649	658	668
Stack/Reach (1:x)	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6
Überstandshöhe	800	832	871	892	701	697	697	697
Sattelstütze Ø	31.6	31.6	31.6	31.6	31.6	31.6	31.6	31.6
Lenkerklemmung	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8
max Pneubreite mit Schutzblech	47-622	47-622	47-622	47-622	47-622	47-622	47-622	47-622
Tretlager - Oberrohr vertikal	503	535	574	595	404	400	400	400

Rückenwind						
	Man			Lady		
	48 cm	53 cm	58 cm	44 cm	48 cm	52 cm
Rahmengröße	480	530	580	440	480	520
Sitzrohrwinkel	73°	73°	73°	73°	73°	73°
Steuerrohrlänge	140	160	185	145	155	165
Steuerkopfwinkel	72°	72°	72°	72°	72°	72°
Oberrohrlänge (horizontal)	595	620	625	585	595	605
Hinterbaulänge (GEN3 25 km/h)	493-508	493-508	493-508	493-508	493-508	493-508
Hinterbaulänge (GEN4 45 km/h)	483-498	483-498	483-498	483-498	483-498	483-498
Tretlagerabsenkung	60	60	60	60	60	60
Radstand	1114	1149	1154	1094	1104	1114
Vorbaulänge	70	90	90	70	70	90
Vorbauwinkel	17°	17°	17°	17°	17°	17°
Gabelschaftlänge ungekürzt	280			280		
Reach	408	434	432	401	408	415
Stack	612	607	630	601	612	621
Überstandshöhe	792	821	860	692	686	655
Sattelstütze Ø	31.6	31.6	31.6	31.6	31.6	31.6
Lenkerklemmung	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8
max Pneubreite mit Schutzblech	47-622	47-622	47-622	47-622	47-622	47-622
Tretlager - Oberrohr vertikal	494	523	562	394	388	357

	Lago	
	45 cm	53 cm
Rahmengrösse	450	530
Sitzrohrhöhe	450	530
Sitzrohrwinkel	72°	72°
Steuerröhrlänge	150	150
Steuerkopfwinkel	71°	71°
Oberrohrlänge (horizontal)	610	630
Hinterbaulänge (mittlere)	477-492	477-492
Tretlagerabsenkung	70	70
Radstand	1118	1138
Vorbaulänge	90	110
Vorbauwinkel	verstellbar	verstellbar
Reach	404	424
Stack	634	634
Überstandshöhe	460	460
Sattelstütze Ø	29.8	29.8
Lenkerklemmung	31.8	31.8
max Pneubreite mit Schutzblech	47-622	47-622

	Lago +	
	45 cm	53 cm
Rahmengrösse	450	530
Sitzrohrhöhe	450	530
Sitzrohrwinkel	72°	72°
Steuerröhrlänge	150	150
Steuerkopfwinkel	71°	71°
Oberrohrlänge (horizontal)	610	630
Hinterbaulänge (mittlere)	497-512	497-512
Tretlagerabsenkung	70	70
Radstand	1138	1158
Vorbaulänge	90	110
Vorbauwinkel	verstellbar	verstellbar
Reach	404	424
Stack	634	634
Überstandshöhe	530	530
Sattelstütze Ø	29.8	29.8
Lenkerklemmung	31.8	31.8
max Pneubreite mit Schutzblech	47-622	47-622

	Rückenwind City	
	45 cm	53 cm
Rahmengrösse	450	530
Sitzrohrhöhe	450	530
Sitzrohrwinkel	72°	72°
Steuerröhrlänge	150	150
Steuerkopfwinkel	71°	71°
Oberrohrlänge (horizontal)	610	630
Hinterbaulänge (mittlere)	497-512	497-512
Tretlagerabsenkung	70	70
Radstand	1138	1158
Vorbaulänge	90	110
Vorbauwinkel	verstellbar	verstellbar
Reach	404	424
Stack	634	634
Überstandshöhe	470	470
Sattelstütze Ø	29.8	29.8
Lenkerklemmung	31.8	31.8
max Pneubreite mit Schutzblech	47-622	47-622

	I:SY
Rahmengrösse	one size
Sitzrohrhöhe	460
Sitzhöhe	540-800
Lenkerhöhe	970-1100
Höhenverstellung mit Speedl.	140
Oberrohrlänge (horizontal)	600
Durchstiegshöhe	465
Radstand	1090
Vorbaulänge	95
Sattelstütze Ø	30.8
Lenkerklemmung	25.4
Lauftradgrösse	20"

	I:SY Cargo
Rahmengrösse	one size
Sitzrohrhöhe	460
Sitzhöhe	540-800
Lenkerhöhe	970-1100
Höhenverstellung mit Speedl.	140
Oberrohrlänge (horizontal)	600
Durchstiegshöhe	465
Radstand	1090
Vorbaulänge	95
Sattelstütze Ø	30.8
Lenkerklemmung	25.4
Lauftradgrösse	20"