

Traveler						
	Man			Lady		
	48 cm	53 cm	58 cm	44 cm	48 cm	52 cm
Rahmengrösse	480	530	580	440	480	520
Sitzrohrhöhe	73°	73°	73°	73°	73°	73°
Sitzrohrwinkel	140	160	185	145	155	165
Steuerrohrlänge	72	72	72	72	72	72
Steuerkopfwinkel	595	620	625	590	595	605
Oberrohrlänge horizontal	483-498	483-498	483-498	483-498	483-498	483-498
Hinterbaulänge	60	60	60	60	60	60
Tretlagerabsenkung	1114	1140	1145	1110	1115	1125
Radstand	70	90	90	70	70	90
Vorbaulänge	17°	17°	17°	17°	17°	17°
Vorbauwinkel	280			280		
Gabelschaftlänge ungekürzt	417	417	418	387	397	404
Reach	649	663	677	649	649	658
Stack	805	842	879	710	698	706
Überstandshöhe	31.6	31.6	31.6	31.6	31.6	31.6
Sattelstütze Ø	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8
Lenkerklemmung	47-622	47-622	47-622	47-622	47-622	47-622
max Pneubreite	507	544	581	412	400	408
Tretlager - Oberrohr vertikal						

Traveler Urban						
	Man			Lady		
	48 cm	53 cm	58 cm	44 cm	48 cm	52 cm
Rahmengrösse	480	530	580	440	480	520
Sitzrohrhöhe	73°	73°	73°	73°	73°	73°
Sitzrohrwinkel	140	160	185	145	155	165
Steuerrohrlänge	72	72	72	72	72	72
Steuerkopfwinkel	595	620	625	590	595	605
Oberrohrlänge horizontal	483-498	483-498	483-498	483-498	483-498	483-498
Hinterbaulänge	60	60	60	60	60	60
Tretlagerabsenkung	1114	1140	1145	1110	1115	1125
Radstand	70	90	90	70	70	90
Vorbaulänge	17°	17°	17°	17°	17°	17°
Vorbauwinkel	280			280		
Gabelschaftlänge ungekürzt	417	417	418	387	397	404
Reach	649	663	677	649	649	658
Stack	805	842	879	710	698	706
Überstandshöhe	31.6	31.6	31.6	31.6	31.6	31.6
Sattelstütze Ø	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8
Lenkerklemmung	47-622	47-622	47-622	47-622	47-622	47-622
max Pneubreite	507	544	581	412	400	408
Tretlager - Oberrohr vertikal						

	E-Swing	
Rahmengrösse	45 cm	53 cm
Sitzrohrhöhe	450	530
Sitzrohrwinkel	72°	72°
Steuerrohrlänge	190	190
Steuerkopfwinkel	71°	71°
Oberrohrlänge horizontal	585	600
Hinterbaulänge	470-485	470-485
Tretlagerabsenkung	66	66
Radstand	1122	1137
Vorbaulänge	70	90
Vorbauwinkel	17°	17°
Reach	411	426
Stack	648	648
Stack/Reach (1:x)	1.6	1.5
Überstandshöhe	604.0	592.0
Sattelstütze Ø	31.6	31.6
Lenkerklemmung	34.9	34.9
max Pneubreite mit Schutzblech	50-622	50-622

	Wave 28"	
Rahmengrösse	45cm	53 cm
Sitzrohrhöhe	450	530
Sitzrohrwinkel	71°	71°
Steuerrohrlänge	170	190
Steuerkopfwinkel	71°	71°
Oberrohrlänge horizontal	612	632
Hinterbaulänge	465-480	465-480
Tretlagerabsenkung	35	35
Radstand	1120	1141
Vorbaulänge	90	110
Vorbauwinkel	verstellbar	verstellbar
Reach	412	426
Stack	653	672
Stack/Reach (1:x)	1.6	1.6
Durchstiegshöhe	394	394
Sattelstütze Ø	31.6	31.6
Lenkerklemmung	31.8	31.8
max Pneubreite	47-622	47-622

	Wave 26"	
	41 cm	46 cm
	410	460
	71°	71°
	175	175
	70°	70°
	580	590
	445-460	445-460
	30	30
	1085	1095
	90	90
	verstellbar	verstellbar
	396	406
	602	602
	1.5	1.5
	401	401
	31.6	31.6
	31.8	31.8
	47-599	47-599

	Alpenrausch		
Rahmengrösse	16"	18"	20"
Sitzrohrhöhe	406	460	508
Sitzrohrwinkel	73°	73°	73°
Steuerrohrlänge	120	130	135
Steuerkopfwinkel	70°	70°	70°
Oberrohrlänge horizontal	550	584	605
Hinterbaulänge	440	440	440
Tretlagerabsenkung	40	40	40
Radstand	1059	1094	1115
Vorbaulänge	80	90	110
Vorbauwinkel	6°	6°	6°
Reach	372	403	423
Stack	603	612	617
Stack/Reach (1:x)	1.6	1.5	1.5
Überstandshöhe	751	756	763
Sattelstütze Ø	31.6	31.6	31.6
Lenkerklemmung	31.8	31.8	31.8
max Pneubreite	62-584	62-584	62-584
Tretlager - Oberrohr vertikal	438	443	450

	Bügeleisen		
Rahmengrösse	16"	18"	20"
Sitzrohrhöhe	406	457	508
Sitzrohrwinkel	74°	74°	74°
Steuerrohrlänge	120	120	130
Steuerkopfwinkel	67°	67°	67°
Oberrohrlänge (horizontal)	580	600	620
Hinterbaulänge	450	450	450
Tretlagerabsenkung	15	15	15
Radstand	1166	1185	1208
Vorbaulänge	45	60	70
Vorbauwinkel	6°	6°	6°
Lauftradgrösse	27.5"+	27.5"+	27.5"+
Gabelschaftlänge ungekürzt	265		
Reach	401	421	438
Stack	552	621	631
Stack/Reach (1:x)	1.4	1.5	1.4
Überstandshöhe	443	444	454
Sattelstütze Ø	31.6	31.6	31.6
Lenkerklemmung	31.8	31.8	31.8
max Pneubreite	65-584	65-584	65-584
Tretlager - Oberrohr vertikal	447	444	454